

BOLETIN TECNICO

COLLOID 30

DESCRIPCION

El **COLLOID 30** es una formulación balanceada de tensoactivos no iónicos y aniónicos que se utiliza en pinturas base solvente para reducir los tiempos de molienda así como dispersante y humectante de pigmentos y cargas.

CARACTERISTICAS

- Líquido amarillo transparente.
- Olor característico.
- Soluble en aceites y en la mayoría de los hidrocarburos.
- Previene la separación de fases en la pintura elaborada.

VENTAJAS

- Reduce considerablemente los tiempos de molienda.
- Se logran mejores dispersiones.
- Los pigmentos y las cargas se humectan más fácilmente.
- Compatible con la mayoría de las pinturas base solvente.
- Formación de películas más tersas y con mejor desarrollo del color.

DOSIFICACION

Se recomienda utilizar del 0.25 % al 0.50 % de **COLLOID 30** con respecto al peso total de pigmento utilizado. La cantidad óptima deberá determinarse por experimentación.

PRESENTACION

Tambores con 200Kg y contenedores de 1000 Kg.



COLLOIDS INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

PIRINEOS No. 247 COL. PORTALES C.P. 03300, MEXICO, D.F. TEL. 5688 3944 FAX 5688 1585
www.colloidsmex.com