

BOLETIN TECNICO

COLLOID 589

DESCRIPCIÓN GENERAL

El **COLLOID 589** es un antiespumante especialmente formulado para dar un control excepcional de la espuma en la fabricación de pinturas y recubrimientos.

CARACTERISTICAS ESPECIALES

- 100% Activo.
- Alta eficiencia para máxima economía.
- Rápido control de espuma.
- Buena estabilidad en almacenamiento.

APLICACIONES INDUSTRIALES

En la fabricación de pinturas del 0.1% al 0.3% en peso del **COLLOID 589** generalmente controlan eficientemente la espuma y brindan una prolongada protección. El **COLLOID 589** no se dispersa en agua por lo que se deber utilizar tal como viene. Se recomienda aplicar desde la etapa de molienda.

ESPECIFICACIONES

- Apariencia: Líquido opaco, de color beige
- Peso específico: 0.825 – 0.865
- Solubilidad: Insoluble en agua

PRESENTACION

Tambores con 165 Kg.

REGULACIONES

El **COLLOID 589** cumple con los requerimientos de la FDA, CFR 21 siguientes secciones:

- 176.180 Components of paper and paper board in contact with dry foods.
- 176.200 Defoaming agents used in coatings.
- 176.210 Defoaming agents used in the manufacture of paper and paperboard.
- TSCA PL 94-469.



COLLOIDS INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

PIRINEOS No. 247 COL. PORTALES C.P. 03300, MEXICO, D.F. TEL. 5688 3944 FAX 5688 1585
www.colloidsmex.com