

BOLETIN TECNICO

COLLOID 589 DD

DESCRIPCION

El **COLLOID 589 DD** es un antiespumante en polvo especialmente formulado para dar un control excepcional de la espuma, además de tener un muy buen poder residual, idealmente hecho para mezclar con compuestos en polvo que contengan celulósicos o similares. Se usa en muy variados procesos de la industria cementera y de la industria de la cerámica. También en masillas, masas niveladoras, pavimentos base cemento, yeso, morteros, pinturas en polvo y adhesivos.

PROPIEDADES TIPICAS

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| • Apariencia: | Polvo fino de color blanco |
| • Densidad aparente: | 0.521 g/cm ³ |
| • Material activo: | 50 % |
| • Solubilidad: | Insoluble en agua |

APLICACION

Su uso se recomienda generalmente del 0.5 al 2.0 % en peso del **COLLOID 589 DD** con respecto al total de sólidos del producto en el que se va a utilizar, con lo que se obtiene un efectivo control de espuma al entrar éste en dispersión en un medio líquido.

PRESENTACION

Tambores de 100 Kg.

REGULACIONES

El **COLLOID 589 DD** cumple con los requerimientos de la FDA, CFR 21 siguientes secciones:

175.105 Adhesivos

Además cumple con el TSCA PL 94-469



COLLOIDS INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

PIRINEOS No. 247 COL. PORTALES C.P. 03300, MEXICO, D.F. TEL. 5688 3944 FAX 5688 1585

www.colloidsmex.com