

BOLETIN TECNICO

COLLOID 700 DD

DESCRIPCION

El **COLLOID 700 DD** es un antiespumante en polvo especialmente formulado para dar un control excepcional de la espuma, ideal para mezclar con compuestos en polvo que contengan celulósicos o similares. Se usa en muy variados procesos de la industria cementera y de la industria de la cerámica.

PROPIEDADES TÍPICAS

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| • Apariencia: | Polvo fino de color blanco |
| • Densidad aparente: | 0.54 – 0.59 |
| • pH al 1% en agua | 6.5 – 8.5 |
| • Material activo: | 50 % |
| • Solubilidad: | Dispersable en agua |

APLICACION

Su uso se recomienda generalmente del 0.5 al 2.0 % en peso del **COLLOID 700 DD** con respecto al total de sólidos del producto en el que se va a utilizar, con lo que se obtiene un efectivo control de espuma al entrar éste en dispersión en un medio líquido.

PRESENTACIÓN

Tambores de 100 Kg.



COLLOIDS INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

PIRINEOS No. 247 COL. PORTALES C.P. 03300, MEXICO, D.F. TEL. 5688 3944 FAX 5688 1585

www.colloidsmex.com