

BOLETIN TECNICO

PERMALOID 175 S

TIPO DE PRODUCTO:

El PERMALOID 175 S es una resina heteropolimérica vinil-maléica en solución amoniacal.

USOS PRINCIPALES:

Promotor de adhesivos emulsionables en agua del tipo vinílicos, acrílicos, versatatos, copolímeros y todo tipo de polímeros en emulsión donde se requiera potenciar el poder de adhesión de los pegamentos en general. También se usa para aumentar poder adhesivo en almidones, gomas naturales y sintéticas.

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES:

- Aumenta fuertemente la adhesión a la superficie a ser pegada.
- Sinergiza las emulsiones de adhesivos aumentando sus propiedades de anclaje.
- Mejora notablemente la protección contra la humedad de la película del pegamento.
- Preparación simple por agitación con los componentes de una fórmula adhesiva.
- Compatible con todo tipo de resinas base agua y adhesivos de tipo natural y sintético base agua como dextrinas, almidones, gomas y otros.
- No requiere temperatura para su disolución.



COLLOIDS INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

PIRINEOS No. 247 COL. PORTALES C.P. 03300, MEXICO, D.F. TEL. 5688 3944 FAX 5688 1585
www.colloidsmex.com

BOLETIN TECNICO

APLICACIÓN Y USOS:

Se puede partir sustituyendo de un 10 a un 20 % en peso de PERMALOID 175 S sobre la base total de la emulsión o solución de resina, almidón o goma, de la fórmula del adhesivo.

Se debe tapar para evitar volatilización de la solución amoniacal, disminuyendo el tiempo de vida del producto, el cual es de seis meses en condiciones normales.

PRESENTACION:

Cubetas de 20 Kg y Tambores de 200 Kg.



COLLOIDS INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

PIRINEOS No. 247 COL. PORTALES C.P. 03300, MEXICO, D.F. TEL. 5688 3944 FAX 5688 1585
www.colloidsmex.com