

# BOLETIN TECNICO

## COLLOID 599

El **COLLOID 599** es un nuevo antiespumante especialmente formulado para dar un control excepcional de la espuma en la fabricación de recubrimientos. También en Emulsiones y soluciones acuosas de todo tipo.

- 100% Activo.
- Alta eficiencia con máxima economía.
- Rápido control de espuma.
- Muy Buena estabilidad en almacenamiento.

### PROPIEDADES TÍPICAS:

Apariencia:	Líquido opaco, de color beige
Peso específico:	0.90 – 0.93
Solubilidad:	Insoluble en agua

### APLICACIÓN:

En la fabricación de recubrimientos en solución, emulsión ó dispersión; del 0.1% al 0.3% en peso del COLLOID 599 generalmente controlan eficientemente la espuma y brindan una prolongada protección.

El COLLOID 599 no se dispersa en agua por lo que se deber utilizar tal como viene. Se recomienda aplicar desde la etapa de mezcla. También puede pre-dispersarse en agua antes de la aplicación.

### PRESENTACIÓN:

Tambores con 180 Kg. Y Contenedor de 900 Kg.

### ALMACENAJE:

El COLLOID 599 debe mantener el envase cerrado en lugar fresco y seco entre 5 y 35 °C.

### REGULACIONES:

El COLLOID 599 cumple con los requerimientos de la FDA, CFR 21 siguientes secciones:

- 176.180 Components of paper and paper board in contact with dry foods.
- 176.200 Defoaming agents used in coatings.
- 176.210 Defoaming agents used in the manufacture of paper and paperboard.
- TSCA PL 94-469.



**COLLOIDS INDUSTRIAL S.A. DE C.V.**

PIRINEOS No. 247 COL. PORTALES C.P. 03300, MEXICO, D.F. TEL. 5688 3944 FAX 5688 1585  
[www.colloidsmex.com](http://www.colloidsmex.com)